


| | | | |
|---|----------------------------------|------------|----------------------|
|  | YESOS MANCHA, S.A. | | |
| | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO | | |
| | YA | Edición: 1 | Fecha: 31/07/2009 |
| PERLIMAN (MANO) | | | |

APLICACION

Yeso de amasado y aplicación manualmente, aditivado con una gran cantidad de perlita para mejorar las condiciones de aislamiento térmico de los guarnecidos ejecutados.

CARACTERÍSTICAS (Según UNE-EN 13279-2)

Está constituido sulfato de calcio con la adición en fábrica de aditivos y/o agregados, para conseguir las características adecuadas a su uso.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Índice de pureza | > 60 % |
| Densidad aparente | ≤ 800 g/l. |
| Ph. | ≥ 6 % |
| * Principio de fraguado. | ≥ 20 minutos. |
| Resistencia a flexión. | ≥ 1,0 N mm ² . |
| Resistencia a compresión | > 2,0 N mm ² . |
| Dureza Shore C | > 50 uds. |
| Adherencia | ≥ 0,1 % |

RECOMENDACIONES DE USO

Amasado manual con una relación de agua / yeso entre 0,6 y 0,8.

Se amasa y aplica manualmente contra los paramentos y techos. Pañeado con regla de aluminio, alisado y cortado con cuchilla de acero.

No se debe añadir aditivos en obra.

Las herramientas deben limpiarse entre aplicaciones.

Los paramentos deben estar limpios y exentos de florecencias y salitres para mejorar la adherencia.

Se utilizaran aguas limpias y con una temperatura superior a 5° C.

No se amasara el yeso cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C ni superior a 40° C.

Asegurar la ventilación en zonas aplicadas.

ENVASADO Y PRESENTACION

En sacos de papel de doble hoja, con rotulaciones de color rojo y a granel en silos de 20 m³.

Sacos de 14 kg. +/- 5%.

Palet 64 sacos.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Seguir las recomendaciones de seguridad en silos. (Formato editado por ATEDY).

CUALIDADES

- Máxima adherencia y robustez
- Gran adaptabilidad.
- Material innovador y con futuro.
- Mayor rendimiento
- Incombustible. Dispone de la clasificación M-O.
- Excelente aislante y acústico
- Ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
- Confortable. Gran aislamiento térmico.
- Proporciona habitabilidad a su casa. Regula la humedad.
- Cumple con todos los requisitos esenciales de la directiva de productos de construcción.

DISTINTIVOS DE CALIDAD

- Producto certificado por AENOR (en cursos)
- Declaración CE de conformidad.

APROBADO POR:



* Para una relación agua / yeso de 0,66.